


MODUŁ SERIA TWINPLUS

WYSOKA SPRAWNOŚĆ MONO-PERC

355-375W

M4-9B-R



ZNAKOMITA WYDAJNOŚĆ PRODUKTU


- Konkurencyjna wydajność w wysokich temperaturach poprzez poprawiony współczynnik temperaturowy
- Zminimalizowane straty mocy na połączeniu ogniw
- Lepsza wydajność przy występowaniu zacinienia
- Obniżona nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): $43 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Wyższa produkcja energii dzięki technologii multi-busbar oraz half-cut

GODNA ZAUFANIA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

- Gwarantowana dodatnia tolerancja 0~+5W zapewnia niezawodną moc wyjściową
- Maksymalne obciążenie śniegiem 5400Pa, maksymalne obciążenie wiatrem 2400Pa
- Zoptymalizowany system elektryczny zmniejsza ryzyko gorących punktów oraz prąd roboczy

ODPORNOŚĆ NA PID

- Wiodąca w branży technologia produkcji ogniw i optymalny projekt połączeń elektrycznych zapewnia solidną odporność na PID



15-letnia gwarancja na produkt | 25-letnia gwarancja na wydajność

CERTYFIKATY SYSTEMU ZARZĄDZANIA

IEC 61215, IEC 61730

ISO 9001:2015 / System zarządzania jakością

ISO 14001:2015 / Standard dla środowiskowego systemu zarządzania

OHSAS 18001:2007 / Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy

IEC TS 62941: 2016 Nziemne systemy fotowoltaiczne (PV) - wytyczne dotyczące zwiększonego zaufania do kwalifikacji projektu i zatwierdzenia typu modułu PV.



Bloomberg Tier1
NEW ENERGY FINANCE



TYPOWE WARTOŚCI ELEKTRYCZNE

Model	PS355M4-20/UH		PS360M4-20/UH		PS365M4-20/UH		PS370M4-20/UH		PS375M4-20/UH	
	PS355M4H-20/UH		PS360M4H-20/UH		PS365M4H-20/UH		PS370M4H-20/UH		PS375M4H-20/UH	
Warunki pomiarów	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Moc znamionowa (Pmpp)	355	265	360	268	365	272	370	276	375	279
Prąd znamionowy (Impp)	10.59	8.55	10.68	8.62	10.76	8.68	10.85	8.76	10.93	8.82
Napięcie znamionowe (Vmpp)	33.53	30.95	33.71	31.12	33.93	31.32	34.11	31.48	34.31	31.67
Prąd zwarcia (Isc)	11.30	9.12	11.40	9.20	11.50	9.28	11.60	9.36	11.70	9.44
Napięcie obwodu otwartego (Voc)	40.73	38.16	40.91	38.33	41.09	38.50	41.26	38.66	41.44	38.83
Sprawność modułu (%)	19.35		19.62		19.90		20.17		20.44	

STC(Standardowe warunki pomiarowe): Promieniowanie 1000W/m², Spektrum masy powietrza 1.5G, Temperatura ogniwa 25°C

NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa): Promieniowanie 800W/m², Temperatura otoczenia 20°C, Spektrum masy powietrza 1.5, Prędkość wiatru 1m/s

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA

Typ ogniwa	Monokrystaliczne 166mm x 83mm
Wymiary (D x S x W)	Długość: 1764mm (69.45 cala)
	Szerokość: 1040mm (40.94 cala)
	Wysokość: 35mm (1.38 cala)
Waga	19.5kg (42.99 lbs)
Przednia szyba	3.2mm hartowane szkło
Rama	Czarny anodowany stop aluminium
Kable	4mm ² (IEC), Długość: 1150mm

Skrzynka przyłączeniowa IP 68

WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE

Współczynnik temperaturowy napięcia	-0.30%/°C
Współczynnik temperaturowy natężenia prądu	+0.05%/°C
Współczynnik temperaturowy mocy	-0.38%/°C
Tolerancja	0~+5w
NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa)	43±2°C




MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE PARAMETRY

Temperatura pracy	od -40 do +85°C
Średnica kuli gradu @ 80km/h	do 25mm
Maksymalne obciążenie statyczne z przodu	5400Pa
Maksymalne obciążenie statyczne z tyłu	2400Pa
Maksymalny prąd bezpiecznika	20A
Klasyfikacja modułów fotowoltaicznych	II
Klasa odporności ogniowej (UL 1703)	Typ 4
Maksymalne napięcie systemu	DC 1000V/1500V

KONFIGURACJE OPAKOWANIA

Kontener	20' GP	40' HQ
Sztuki w kontenerze	306	806

PARAMETRY ELEKTRYCZNE



Phono® Solar

PHONO SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji bez wcześniejszej zapowiedzi. Specyfikacje oraz certyfikaty zawarte w karcie katalogowej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych produktów ze względu na ich ciągłe udoskonalanie oraz wprowadzanie nowych innowacji. Proszę pamiętać o korzystaniu z najnowszej wersji danych.