



VDE 0605

DIN EN 61386-22

Klasyfikacja: 43412

Minimalna odporność na ściskanie:
1250 N / 5 cm



FFKuS-ES-F-UV Highspeed

43412

Ciężka rura karbowana z tworzywa sztucznego do instalacji na zewnątrz, odporna na promieniowanie UV, z modyfikowanego PCV, z powłoką wewnętrzną umożliwiającą dobry przesuw kabla, z płaszczem z tworzywa sztucznego, czarna nierozprzestrzeniająca płomienia i z wysoką wytrzymałością na nagłe zmiany temperatury.

Zastosowanie:

FFKuS-ES-F-UV Highspeed to rura odporna na promieniowanie UV, która nadaje się szczególnie do instalacji na wolnym powietrzu i tam, gdzie stawiane są najwyższe wymagania względem ściskania, także w instalacjach ziemnych i w betonie. Dzięki specjalnej powłoce wewnętrznej bez problemów można przeprowadzać kable i przewody także na większe odległości. Odporna na promieniowanie UV do 10 lat.

Właściwości fizyczne:

- materiał: modyfikowane PCV
- wysoka odporność na ściskanie
- średnia udarność
- zakres temperatur od -25 °C do +60°C
- giętka
- nierozprzestrzeniająca płomienia
- odporna na korozję
- odporna na promieniowanie UV

Typ	Nr kat.	16	20	25	32	40	50	63
Ø* zewn. mm		16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0
Ø wewn. mm		10,5	13,7	18,4	24,1	30,9	39,5	50,3
Długość zwoju m		50	50	50	25	25	25	25
Waga zwoju kg		4,8	7,3	8,7	6,3	8,5	11,0	14,8
Zawartość palety m		1 600	450	400	225	200	150	125
Promień gięcia ≥ mm		110	140	160	180	200	300	400
Kolor: czarny	254.10. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050	..063
Mufa SMSKu-E-UV	225.51. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050	..063
Zaślepka FRVS-E	259.70. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050	..063
Zaślepka FWVS-E	259.75. ...	..016	..020	..025	..032	..040	—	—

* tolerancje wymiarów wynikające z procesu produkcji zgodnie z IEC 60423