



SBSKu-ES-UV

Kolanko wsuwane z tworzywa sztucznego, odporne na promieniowanie UV do FPKu-ES-F-UV szarej, czarnej

Typ	Nr kat.		20	25	32	40	50	
Ilość sztuk w opakowaniu			25	25	25	25	10	
szare	226.63 ...		..020	..025	..032	..040	..050	
czarne	226.61. ...		..020	..025	..032	..040	..050	



SBSKu-EM-UV

Kolanko wsuwane z tworzywa sztucznego (RAL 9010, białe) odporne na promieniowanie UV do FPKu-EM-F-UV białej

Typ	Nr kat.	16	20	25	32			
Ilość sztuk w opakowaniu		10	10	10	10			
białe	225.62. ...	..016	..020	..025	..032			



SMSKu-E-UV

Mufa nasuwana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV do FPKu-ES-F-UV szarej, czarnej, FPKu-EM-F-UV białej i FFKuS-ES-F-UV

Typ	Nr kat.	16	20	25	32	40	50	63
Ilość sztuk w opakowaniu		25	25	25	25	25	10	5
szara	225.53. ...	–	..020	..025	..032	..040	..050	–
czarna	225.51. ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050	..063
biała	225.52. ...	..016	..020	..025	..032	–	–	–



clipfix-UV

Uchwyt z tworzywa sztucznego odporny na promieniowanie UV do FFPKu-ES-F-UV, UV szarej, czarnej oraz FPKu-EM-F-UV białej oraz wszystkich rur karbowanych; wraz z klipsem zabezpieczającym clipsib przy typach 40, 50

Typ	Nr kat.	16	20	25	32	40	50	
Ilość sztuk w opakowaniu		50	50	50	50	25	25	
szary	225.73 ...	–	..020	..025	..032	..040	..050	
czarny	225.71 ...	..016	..020	..025	..032	..040	..050	
biały	225.72 ...	..016	..020	..025	..032	–	–	

Wszystkie akcesoria nie rozprzestrzeniają płomienia. Kontrola pod względem nierozprzestrzeniania płomienia zgodnie z DIN61386-1 przy pomocy drutu żarnikowego DIN IEC 60695-2-11.